

VIDEN & VARME

GUIDE TIL SMARTPHONE

Fujitsu WiFi opsætning

Unit Type 1: Harmony (ASYGxxKETA) Style Plus (ASYGxxKMCDN) Holiday (ASYGxxKPCA) Prestige (ASYGxxKGTE)





Indhold

Installation	n af app'en	FGLair		4
--------------	-------------	--------	--	---

FJERNBETJENING TYPE 1

Easy Connection (WPS)	8
Manuel opsætning	
iOS styresystem1	2
Android styresystem 1	8



FJERNBETJENING TYPE 2

Easy Connection (WPS)	24
Manuel opsætning	
iOS styresystem	27
Android styresystem	







Inden du går i gang

Tillykke med købet af din nye Fujitsu varmepumpe.

Inden du begynder opsætningen af Wifi-modulet, er der to kriterier, som skal være opfyldt:

- Det trådløse netværk, som varmepumpen skal forbindes til, skal være 2,4 GHz. Er du i tvivl, eller har du ikke det, skal du kontakte din internetudbyder.
- Du skal give FGLair lov til at benytte din GPS placering.

Så er du klar til at komme i gang – god fornøjelse.

EASY CONNECTION ELLER MANUEL OPSÆTNING?

Har du en WPS-knap på husets router, kan du benytte Easy connection.

Placeringen af WPS-knappen afhænger af routerens mærke, men kan fx se ud som vist her.

Har du IKKE en WPS-knap på husets router, skal du foretage en manuel opsætning.



Installation af app'en FGLair





1. Download app'en "FGLair" fra App Store eller Google Play, og åbn den på din smartphone.



2.) Tryk [Select Country / Region] for at vælge land.





Tryk derefter [Create Account]



Indtast dit navn, mail-adresse samt kodeord.

OBS: Den mail-adresse, der indtastes, er den, som skal benyttes til at betjene den pågældende varmepumpe.

Skal varmepumpen kunne tilgås af flere personer, skal de alle logge ind med samme mail-adresse på deres telefon.

Tryk [Sign up]





Bekræftelse på at kontoen er oprettet - og bekræftelses-mail er sendt til den indtastede mail-adresse.

6.) For at fuldføre installationen, skal der klikkes på bekræftelses-linket i den mail, du har modtaget. Vigtigt: dette skal gøres på telefonen.

Klik på linket "Open your mobile app FGLair here"







8. Login med den registrerede mail-adresse og kodeord.

Tryk [Sign in]







Registreringen er nu fuldført

FJERNBETJENING Type 1

Holiday (ASYGxxKPCA)



TYPE 1 FJERNBETJENING | EASY CONNECTION

EASY CONNECTION

(1.) Tryk på [+] app'en "FGLair" for at tilføje en ny varmepumpe til din konto.



2.) Vælg adaptertype: "Unit Type 1"

(3.) Vælg Type 1 fjernbetjening

	Remote controller	×
Select the the air co	e type of remote controller attac nditioner.	hed to
temote C	Controller Type 1	
	000	>
temote C	Controller Type 2	
		>

_		<	NOTES	×
(4.)	Varmepumpen skal have være tilsluttet strøm i mindst 60 sek	Before star or more aff	rting this setting, wait for 60 seco ter the power supply is connecte	onds d to
	Tryk [Next]	the air con Check that wireless ro conditione	ditioner (via breaker or plug). the your mobile device is linked uter you are connecting the air r.	to the
		*During air perform th •Turn off th •Place the •Operate of •Force-quit	conditioner registration, do not e following operations. he power of air conditioner. smartphone into sleep state. ther application. an application	
		*It may tak registration	e about 10 minutes to complete n of air conditioner.	the
		\rightarrow	Next	
		20:53	۲	¢ ()
(5.)	Vælg "Easy connection"	<	Connection method	×
\bigcirc		Easy conn When WPS wireless ro	ection connection is supported on your uter, perform the connection	
		setting from	n here.	
		Manual co When WPS your wirele setting mar	connection connection is not supported on ss router, perform the connectior nually from here.	2
6.	Hold knappen [SEND] (7.) nede i mere end 5 sek.	Når "Ln" i display	bliver skrev et, tryk på	et

knappen [O/I]

TYPE 1 FJERNBETJENING | EASY CONNECTION



8. Vælg " 02 ", ved hjælp af knappen [TEMP ^ v]



(9.) Tryk [0/I]

(10.) Wifi ikonet på indedelen vil begynde at blinke.

> Når blinkerytmen bliver langsommere, har Wifi-modulet fundet husets trådløse internet.



Easy connection

<

×

11.) Tryk på [Registrer] for at forbinde til det trådløse netværk.

OBS: Det er vigtigt at mobiltelefonen er forbundet til det samme trådløse netværk, som WiFi-modulet skal forbindes til.



(12.)

Når Wifi-ikonet på indedelen tænder igen, er opsætningen fuldført.

Dette kan tage op til 15min

Tryk [OK]





MANUEL OPSÆTNING – iOS

(1.) Tryk på [+] app'en "FGLair" for at tilføje en ny varmepumpe til din konto.



2.) Vælg adaptertype: "Unit Type 1"



(3.) Vælg Type 1 fjernbetjening:

(Remote controller	×
Select th the air c	ne type of remote controller attac onditioner.	hed to
Remote	Controller Type 1	
	Q Q Q @	>
Remote	Controller Type 2	
		>









(9.) Tryk [0/I]



10.) Wifi ikonet på indedelen vil begynde at blinke.



(11.) **Tryk på [Next]**



15.) I pop-up vinduet med teksten "Open in FGLair", trykker du [Open]

Du vender nu automatisk tilbage til FGLair app'en.

 ¢	2 captive.	0:52 apple.com	• 1		65% 🔳 🔿
	Lo	g In			Done
R	edire	cting	g to		
Wi-	Fi set	tup i	n ap	pp	
	Open in	"FGLair	"?		
C	ancel	(Open	4	
-			-	-	

OBS: Kommer der en fejlmeddelelse om at der ikke kan åbnes sider der starter med "fgac", tryk [OK] og gå selv retur til FGLair app'en.

내 후 20:53 @ 1 0 65% 🔳 < Manual W-LAN Pairing	W-LAN Access Points
F Airplane Mode	Internation 2 (
Image: Wi-Fi Off Off <t< td=""><td>Input the WLAN Access Point password th press [Connect]</td></t<>	Input the WLAN Access Point password th press [Connect]
STEP 1. Move to the Wi-Fi setting screen of mobile terminal.	
STEP 2. Connect to the network that begins with "AP-WF".	Connet Perk
STEP 3. "Open in FGLair?" pop-up will be displayed, tap "Open".	WLAN indicator lamp on the indoor unit w
STEP 4. Automatically returns to app screen. Tap "Continue".	on. The setting completed.
*When pop-up is not displayed at STEP 3, return to app screen manually and tap "Continue".	
Continue	Next



MANUEL OPSÆTNING - ANDROID

1.) Tryk på [+] app'en "FGLair" for at tilføje en ny varmepumpe til din konto.







3.) Vælg Type 1 fjernbetjening:

	Remote controller	×
Select ti the air c	he type of remote controller attack onditioner.	hed to
Remote	Controller Type 1	
	° 8° €	,
Remote	Controller Type 2	
		>
Remote	Controller Type 3	





8. Vælg " 02 ", ved hjælp af knappen [TEMP ^ v]



(9.) Tryk [0/I]



10.) Wifi ikonet på indedelen vil begynde at blinke.



(11.) **Tryk på [Next]**

12. Vælg SSID'et til WiFi-modulet (et unikt navn, som starter med AC-UTY-xxx). Dette står på et klistermærke på WiFi-modulet.

 Indtast koden til WiFi-modulet (Dette står på et klistermærke på WiFi-modulet.)

Tryk [Connect]

På nogle typer af wifimoduler, kræves der ikke nogen kode for at fortsætte opsætningen.

På nogle modeller kan skærmbilledet til højre forekomme. I dette tilfælde tryk på wifi navnet (fx AC-UTY-xxx)







TYPE 1 FJERNBETJENING | ANDROID + MANUEL OPSÆTNING



×

FJERNBETJENING

Type 2

Harmony (ASYGxxKETA) Style Plus (ASYGxxKMCDN)



EASY CONNECTION

Har du en WPS-knap på husets router, kan du benytte "Easy connection".

1. Tryk på [+] app'en "FGLair" for at tilføje en ny varmepumpe til din konto.





Vælg adaptertype: "Unit Type 1"

	Remote controller	×
Select t he air (he type of remote controller attack conditioner.	ned to
emote	Controller Type 1	
	000	>
emote	Controller Type 2	
		>
	0000	

X





4.





7.)

Hold knappen [TIMER - ON] nede i mere end 5 sek.





) Når "L1" bliver skrevet i displayet, tryk på [START/STOP]



Vælg " 02 ", ved hjælp af knappen [TEMP ^ v]

9.) Wifi ikonet nederst på indedelen vil begynde at blinke.

Når blinkerytmen bliver langsommere, har Wifi-modulet fundet husets trådløse internet.







TYPE 2 FJERNBETJENING | EASY CONNECTION



Opsætningen er nu fuldført





5. Vælg " 01 ", ved hjælp af knappen [TEMP ^ v]



6.) Tryk [START/STOP]

Press WLAN blink.	[START/STOP] button. indicator lamp on the indoor unit wi	H
	1020	
		
Select	[Next] on the mobile app screen.	
	Next May	
	21	÷.
If you a	are using an IOS device, operate "Wi-	Fi
setting)" of the device.	
	[1
		d.
	mumm (m)	1
	muumu Tust	ĺ
	muunu Eus	
Enter	xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx	daş
Enter	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	dat
Enter	the PIN code written on the WLAN a Password	dat
Enter	the PIN code written on the WLAN a Password Connect	dat



7.) Wifi ikonet nederst på indedelen vil begynde at blinke.

8. Tryk [Next]



TYPE 2 FJERNBETJENING | iOS + MANUEL OPSÆTNING



30

16. Log din telefon på husets netværk igen via mobilens Wifi-indstillinger.

Tryk [Continue]



17.) Når Wifi-ikonet på indedelen tænder, er opsætningen gennemført.



Vent på at opsætningen fuldføres. Dette kan tage op til 15min.

Når de 3 symboler fuldført, kan der gå op til 5 min. inden app'en virker. Dette skyldes eventuelle opdateringer.

Tryk [OK]

Opsætningen er nu fuldført

<	Manual WLAN Pairing	
	Airplane Mode	
	Wi-Fi Off >	
	If your mobile device connection is not switched to the access point you are using.	
	you need to switch your mobile device	
STE	connection to the access point.	3
dev	Step 1) Open the Wi-Fi setting screen of the	
	mobile device.	102
STE	Step 2) Connect your mobile device to	AC-
01	"HEKIWIT-guest". Step 3) Return to the ann screen manually and	
STE	tap "Continue".	ed
tap		,
*Fo	If "Error Code : 2933" is displayed, perform the	pop-
up	Step 4) Tap "OK" on the error screen.	
	Step 5) Confirm Step 1) and Step 2).	
STE	Step 6) Return to the app screen manually and	
*50	open the Easy connection screen.	
anc	Step 7) Tap "Register".	y
*WI	•	0
apr	Cancel	1



on. The setting is completed.







7.) Vælg " 01 ", ved hjælp af knappen [TEMP ^ v]



8.) Tryk [START/STOP]

Manual connection

X

	Press [START/STOP] button. WLAN indicator lamp on the indoor unit will blink.
	Ⅰ ④ ੴ ⑦ ■ ■ ■ ┃
	Select [Next] on the mobile app screen.
	Select the SSID of the WLAN adapter you are connecting to.
	muun Eul
	Enter the PIN code written on the WLAN adapter.
	Connect MM
	If you are using an iOS device, return to the app and continue operation.
\rightarrow	Next

<



9. Wifi ikonet på indedelen vil begynde at blinke.

 Vælg SSID'et til WiFi-modulet (et unikt navn, som starter med AC-UTY-xxx).
 Dette står på et klistermærke på WiFi-modulet.

10.) Indtast koden til WiFi-modulet (Dette står på et klistermærke på WiFi-modulet.)

Tryk [Connect]

På nogle typer af wifimoduler, kræves der ikke nogen kode for at fortsætte opsætningen.

På nogle modeller kan skærmbilledet til højre forekomme. I dette tilfælde tryk på wifi navnet (fx AC-UTY-xxx)







Select the WLAN Access Point you are	
connecting to.	< Manual connection
norman Eul	Tap the SSID you want to set up. If the device connection screen is displayed, tap the SSID displayed.
Input the WILAN Access Point password then	and the second
Password	Connect Router SSID.
	Addition
Curreet Cost	Enter the password for the " access port.
- Zit	
WLAN indicator lamp on the indoor unit will turn	Show password.
on. The setting completed.	Cancel Connect
④ 凸 🤶	
Next	4.) vælg nusets tradiøse netværk,
(3.) Tryk [Next]	
	Easy connection ×
I (i) 🗠 🛜	unungen
	(on/off = 1 sec/1 sec)
5.) Når Wifi-ikonet på indedelen tænder	(on/off = 2 sec/0.5 sec)
er opsætningen gennemført.	0.0.0
	. Setting completed.
6. Vent på at opsætningen fuldføres.	
Dette kan tage op til islinn.	
Når de 3 symboler 🔗—🔗 – 😪	Registration completed, P Firmware update of device may be performed
fuldført, kan der gå op til 5 min.	 App may not operate during updating. In this case, wait for about 5 minutes and then operate another
inden app'en virker. Dette skyldes	agarn.
eventuelle opdateringer.	ок
Tryk [OK]	WLAN indicator lamp on the indoor unit will turn on. The setting is completed
	(⁴) (⁴) (⁶) (⁶)
Opsætningen er pu fuldført	
- Opsætningen er no foldiørt	

VIDEN OG VARME

Hos Klimalux ved vi alt om varmepumper, og hvordan de integreres i boligen. Denne viden bruger vi sammen med vores forhandlere til at sikre gode og gennemtænkte varmeløsninger til danske boliger – også din! Klimalux har siden 2003 været Fujitsus officielle importør af klimaprodukter, og er din garanti for bæredygtige, driftssikre og langsigtede klimaløsninger, som du bliver glad for, i mange, mange år.



