

## Reflex Storatherm Aqua Compact 110

# Vægmonteret kombi varmtvandsbeholder med varmeveksler og elpatron

Varmtvandsbeholder med lavt placeret spiral, som giver stor øvre buffervolumen.

Emaljeret indvendig for maksimal korrosionsbeskyttelse.

Indbygget keramisk elvarmelegeme med 1 kW (230V) eller 3 kW (400V) varmeydelse.

Spejlede tilslutninger i top og bund. Muliggør fleksibel installation.

Let installation af to tanke i serie eller parallel, som over/under eller side-by-side installation ved behov for øget vandvolumen.

### TEKNISKE DATA

Type	AC 110/1E-W
Farve	Hvid
Energiklasse	B
Nominel kapacitet	110 liter
Spiral overflade	0,95 m <sup>2</sup>
Spiral indhold	4,7 liter
Varmelegeme	1 kW el. 3 kW
Strømforsyning	230V/50Hz, el. 400V/50Hz
Reguleringsområde	7-85 °C, slukker ved 110 °C
Perm. driftstryk varmeveksler	10 bar
Driftstryk brugsvand	10 bar
Tilslutninger	R 3/4" NP
Max driftstemperatur, centralvarme	110 °C
Max driftstemperatur, drikkevand	95 °C
Varmetab	48 W
Højde (m. tilslutninger)	1066 mm (1114 mm)
Bredde	462 mm
Dybde	462 mm
Vægt	71 kg



### STANDARDS

Ståltank: DIN EN 12897

Emaljering: DIN 4753 T3

Isolering: DIN 4102-1 matr. klasse B2

